


品番 12437
曲尺平びた シルバー 15cm 表裏同目 ストッパー付


対応曲尺サイズ



※同厚に限ります。

■用途

- 対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に。




■特長

- 対応する曲尺(15mm巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。
- 突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。
- 逆向きに取り付けて高さ測定ができます。
- 曲尺の目盛を使用してケガキ線の寸法取りが可能です。
- 高い突き当て部が材料にしっかり当たるので、面取り材にも安定したケガキ線が引けます。


■取り付け方法

- ①ネジを緩めます。
- ②曲尺用ストッパーに曲尺を差し込みます。
- ③任意の位置でネジを締めます。



■高さ測定方法

- ①ネジを緩めます。
- ②曲尺用ストッパーを曲尺に差し込みます(ネジは締めません)。
- ③下図のように測定物に当てて、数値を読み取ります。



■仕様(曲尺用ストッパー:品番12436)

対応曲尺サイズ	厚さ:1.4mm以内 巾:15mm
ストッパー角度精度	100mmにつき0.2mm以下※
材 質	本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板:パネ:銅
本体サイズ	70×40×14mm
製品質量	17g

※曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。

■仕様(曲尺:品番10007)

表目盛	長枝	外目盛	15cm
		内目盛	10cm
	短枝	外目盛	7.5cm
		内目盛	7cm
裏目盛	長枝	外目盛	15cm
		内目盛	10cm
	短枝	外目盛	7.5cm
		内目盛	7cm
角部形状			同厚
直角度			100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差			±0.2mm
材 質			ステンレス
本体サイズ			160(80)×15×1.0mm
製品質量			26g


■シンワ測定の対応曲尺※

- 平びた ●名作
 - 溝付 ●平
 - サンデーカーペンター
- ※塗装されている曲尺は擦れにより、剥がれる恐れがあります。


●ケガキ作業や寸法取りをする場合

- ①下図の様に曲尺用ストッパーを材料の端部に突き当てて作業します。

材料の端部に対して
平行にケガく場合



材料の端部に対して
45°にケガく場合



△注 意

- 用途以外には使用しないでください。
- 厚みが同一の曲尺ではないと使用できません。
- 塗装されている曲尺を使用の際は、板パネとの干渉により塗装が剥げる恐れがあります。
- 落下などによる強い衝撃を与えないでください。不具合の原因となります。
- 使用の際は、曲尺がしっかり固定できているか確認してください。
- ネジを締めすぎないでください。
- 曲尺に強い衝撃や振動を与えるとストッパーから外れることがあります。
- 幼児の手の届かない所へ保管してください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

品番 12437



4 960910 124370



台紙 袋: PVC

シンワ測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>
MADE IN JAPAN

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00