


## ■用途

- お部屋の温度と湿度の管理に。

## ■特長

- 温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。

## ■取り付け方法



止まり具合が不完全ですと  
製品が落ちる場合があります。

設置する高さは、  
目の高さが適当です。

## ⚠ 注意 本器は設置してから約1時間後に正しい値を示します。

- 次のような場所では使用しないでください。
  - 直射日光や冷暖房器具の送風が直接当たる場所。
  - 浴室などの湿気が多い場所。
  - ほこりの多く発生する場所。
- 精密な計器です。落としたり、乱暴に取り扱いますと、作動しなくなります。
- パックされた状態ですと正確な表示はしません。必ずパックから出して設置してください。
- 本器の精度は仕様欄をご覧ください。それより精度を要する温度・湿度管理には、精密温度計・精密湿度計をお買い求めください。
- 分解しないでください。
- 本器はオフィス・家庭などでの目安としてお使いください。
- 水に浸したり、雨に当てないでください。また、汚れた時には乾いた布で拭き取ってください。
- 測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。温度・湿度表示が狂います。
- 設置する場所により、温度・湿度は変わりますので、ご注意ください。
  - ・床からの高さ
  - ・風通しの良し悪し
  - ・家電品の余熱
  - ・冷暖房器具の近く など。
- 使用期間は環境にもよりますが、3年が目安です。(本器は金属の伸縮により測定しています。サビなどの金属の劣化により、精度が落ちる場合があります。)ただし、海岸から2km以内の場所でのご使用の場合、耐用年数が極端に短くなる場合があります。

## ■仕様

測定範囲	温度:-30~50℃ 湿度:0~100%
精度	温度:±2℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%
1目盛	温度:2℃ 湿度:5%
材質	本体:ポリスチレン樹脂
本体サイズ	295×67×19mm
製品質量	100g



輸入発売元  
**シンワ 測定株式会社**  
 〒955-8577  
 新潟県三条市興野3-18-21  
 製造元/親和測定(株)有限公司  
 URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ  
**シンワ お客様相談室**  
**0120-666899**  
 受付時間(土日祝日除く)  
 AM8:30~PM5:00  
 MADE IN CHINA