

■用途

- 農業、一般家庭などの温度管理に。

■特長


- 本体は保護等級IPX4、温度センサーは保護等級X7の防水仕様です。
- 温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型です(本体には温度センサー非搭載)。
- 大きくて読み取りやすい表示です。
- 現在温度、最高温度、最低温度を同時に表示します。

■使用方法

- ※液晶保護シールを剥がしてからお使いください。
※工場出荷時に電池と端子板の間に絶縁シートが入れてあります。絶縁シートを外してからお使いください。
- ①温度センサーを温度センサー用ジャックに差し込みます(しっかりと差し込まれていないとLL.LまたはHH.Hと表示されます)。
 - ②本体を壁やビニールハウスの骨組みなどに取り付けます。
 - ③温度センサーを測定したい所に設置します。
 - ④リセットを押して温度測定を開始します。
 - ⑤現在温度とリセットを押してから現在までの最高・最低温度が同時に表示されます。
 - ⑥リセットを押すと最高・最低温度の記録が削除され、現在温度を表示し、再度最高・最低温度の記録・表示を始めます。

■電池の交換方法

- ①本体裏面の電池フタネジを反時計回りに回し、電池フタを外します。
- ②単4乾電池を取り出し、新品の電池と入れ替えます(+と-の向きにご注意ください)。
- ③電池フタを元に戻し、電池フタネジをしっかりと締めてください。



⚠ 注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 本製品は設置してから約1時間後に正しい値を示します。
- 次のような場所では使用しないでください。
 - 直射日光や冷暖房器具の送風が直接当たる場所。
 - 浴室などの湿気の多い場所。
 - ほこりの多く発生するところ。
- 包装された状態では正確に表示しません。必ず包装から出して設置してください。
- 汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの揮発油やアルコール類で拭かないでください。
- 設置する場所により、温度・湿度は変わるので、注意してください。
 - 床からの高さ
 - 風通しの良し悪し
 - 家電品の余熱
 - 冷暖房器具の近く など。
- 測定器はそれぞれ精度が決まっています。用途に合った使用をしてください。なお本製品の精度は「仕様」をご覧ください。
- 温度センサーへの過度の負荷は故障の原因になります。無理に差し込んだり曲げたりしないでください。
- 温度センサーを人に向けてください。
- 温度センサーは本体にしっかりと差し込み、無理に引っ張ったり取り外したりしないでください。
- 通電中の電気回路に温度センサーを接触させないでください。
- 使用温度範囲を超える環境での使用や保管はしないでください。
- 長期間使用しない場合は必ず電池を抜いて保管してください。
- 落下などによる強い衝撃を与えないでください。不具合の原因となります。
- 温度センサーは土壌に差し込んだまま長時間放置せず、こまめに抜いて、汚れを拭き取ってください。
- コードの延長はできません。
- 記載のない分解や改造はしないでください。
- 直射日光の当たる場所や冷暖房器具の送風が当たる場所では使用しないでください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

■保証規定

- 1.保証期間はご購入の日より1年間です。
- 2.記載されている使用方法・取り扱い上の注意に従った正常な使用状態において、保証期間内に故障した場合に無償交換させていただきます。
- 3.無償交換を依頼の際は、必ず本書を提示の上お申し付けください。
- 4.保証書は紛失されても再発行は致しません。大切に保管してください。
- 5.保証期間内でも、下記に該当する場合は保証範囲外となります。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 取り扱い上の誤りによる故障。
 - 不正な改造、修理をした場合。
 - 保管上の不備による故障(落下・浸水など)。
 - 災害による故障(地震・火災・水害など)。
 - 本書に販売店名・ご購入日・年月日・お客様名・および住所の記入がない場合。もしくはそれらを訂正した場合。
 - 電池および電池による不具合。
 - その他、これらに準ずる場合。

保 証 書	品 番	品 名
	73045	デジタル温度計 G-1 最高・最低 隔測式 防水型
	お客様 お名前	()
	TEL	()
	ご住所	□□□-□□□□
	お買上げ年月日	年 月 日 ※お買上げ日から1年間 有効です。
お買上店	店 名	
	住 所	
	電 話	

■仕様

精 度	0～40℃:±1℃ それ以外:±2℃
測定範囲	－50～90℃
最小表示	0.1℃
使用温度範囲	本体、コード:-5～50℃ 温度センサー部:-50～90℃
測定間隔	10秒
電 源	単4乾電池 1本 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
防水性能	本体:保護等級IPX4※1 温度センサー部:保護等級IPX7※2
プローブサイズ	温度センサー部:φ5×50mm コード長:3m
コード本数	1本
材 質	本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 温度センサー部:ステンレス、塩化ビニル樹脂
本体サイズ	129×117×24.5mm
製品質量	215g(電池含)

- ※1 あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。
※2 一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。

お問い合わせ

シンワ お客様相談室
0120-666899

受付時間(土日祝日除く)
AM8:30～PM5:00

輸入発売元
シンワ 測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
製造元(親和測定(大連)有限公司
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>
MADE IN CHINA