

# 品番 73287

## ハンディ墨つぼ Pro Plus 自動巻 タフライン メタルレッド

### ■用途

- 各墨つけ作業に。
- 板金、屋外などの糸の切れやすい作業に。

墨液は入っていません。別途、シワの建築用の墨液をお買い求めください。

### ■特長

- 漁網に使われる強靱で擦れに強く、切れにくい糸を採用しました。
- 糸の保水力が高く(従来の約1.2倍)、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。
- タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。
- ワンタッチ式の糸ガイドで、隔までラクラク墨打ちができます。
- つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時に手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。
- 濃く鮮やかな墨が打てる墨つけボタン付です。
- ゴムパッキン使用の密閉型タンクで墨漏れを防ぎます。
- 別売の専用ホルダーに収納できます。

### ■各部の名称



### ■使用方法

- ①本体を平らな所に置き、タンクフタを開けます(フタの端を引き上げるようにすると簡単に開けられます)。
- ②本体側タンクのスポンジに墨を入れます。タンクフタを閉めると、入れた墨がフタ側のスポンジにも吸収されます。
- ③タンクフタをカチッと閉めます。
- ④使い始めや使用中に墨のつきが悪くなった時は、墨つけボタンを使用してください(ポイント参照)。

#### ポイント

墨つけボタンを押しながら引き出すと、つぼ糸への墨付きが良くなります。

※墨打ちの際はドラムをしっかり固定して、墨打ちをしてください。



- ⑤糸ガイドを出して使用すると、床や壁などの隅への墨打ちも簡単にできます。




### 10m自動巻取式

糸は15m巻いてあります。引き出した糸は10mまで自動で巻き取ることができます。ゼンマイはチャージ済みです。墨を入れれば墨打ち作業が可能となります。巻き取りが途中で止まった際には、「■トラブル時の確認事項および対処法」を参照してください。


### ■つぼ糸の巻き取り方

ゼンマイの力で10mまで自動で巻き取ります。10m以上引き出した場合は右図のように手でドラムをまわし、残りの糸を巻き取ってください。安全カルコ IIが完全に収納されてから、ゼンマイのチャージを行ってください。



### ■ゼンマイのチャージ方法


- ①ゼンマイチャージツマミを外側にスライドさせ、ゼンマイのチャージを解除します。
- ②ゼンマイチャージツマミを反時計回りに5回まわしてゼンマイをチャージします。
- ③チャージ後、ゼンマイチャージツマミを←LOCKの方向にスライドし、固定します。カルコを引っ張り、きちんと戻るか確認してから使用してください。



### ■つぼ糸の交換方法


#### 分解

- ①ゼンマイのチャージを解除します。
- ②カルコを糸から切り離してタンクフタを開きドラムカバーを反時計回りにまわし、ドラムカバーを外します。



#### つぼ糸交換


- ③ドラムを取り出して古い糸をほどき、新しい糸を巻きます。



- 1) 新しい糸の先に結び目を作り、図Aのように輪を作ります。
- 2) 図Bのように大きく広げます。
- 3) 図Cのように輪をひねり、図Dのように2つできた輪を重ねます。
- 4) 図Eのように重ねた輪にドラムを通し、糸を軽く引いて固定します。固定したらドラムに表示されている、糸巻き方向へ糸を巻きます。

#### 組立

- ④ドラムを元の場所へ入れ、糸を右図のように通します。シャフトの隣にある溝①、セーフティリングの②を通してください。
- ⑤ドラムカバーをはめ込み、時計回りにまわして固定します。
- ⑥ゼンマイをチャージします(上記「■ゼンマイのチャージ方法」を参照)。




## ■安全カルコ IIの取り付け方法

安全カルコ IIを交換する時はドラム固定スイッチをLOCKにするとドラムの回転が固定され、糸が自動で巻き取られなくなります。糸が絡んだ時や、安全カルコ IIを交換する時など、安全で便利です。



①糸を安全カルコ IIの先端から通します。この時細い糸(約φ0.4~0.7mm)の場合は「細」側の穴に、太い糸(約φ0.8~1.0mm)の場合は「太」側の穴に通してください。



②通した糸の先端に結び目を作ります。

③糸を引っ張り、結び目を安全カルコ IIの窪みにはめ込みます。\*



④余分に出ている糸を切れば完成です。



※糸が窪みに引っ掛からない場合は下記の方法で結んでください。

- 1)糸の先端を人さし指に1回巻きまします。
- 2)親指と人さし指をずらしながら糸を5、6回回り合わせます。
- 3)擦り合わせた所を中指と親指で押さえて糸を引きます。
- 4)強く引き、かたく結びまします。




## ■トラブル時の確認事項および対処法

トラブル	確認事項	対処法
つぼ糸が出ない、戻らないうまく巻き取れない	つぼ糸がドラムから外れていませんか。	つぼ糸を正常に巻き直してください。
	つぼ糸にコブができていませんか。	コブの付いたつぼ糸を切ってください。
	ゼンマイのチャージが弱くなっていませんか。	ゼンマイをチャージしてください。
	糸の通路にゴミが詰まっていますか。	通路のゴミを取り除いてください。
	つぼ糸が糸の通路から外れていませんか。	つぼ糸を糸の通路に戻してください。

## ■仕様

材質	本体:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス パネ(ゼンマイ):ステンレス カルコ:ABS樹脂、ゴム 針:バネ鋼 糸:ナイロン スポンジ:セルローズ
糸	φ0.7mm×15m(自動巻き取り10m)
墨の入る量	約15ml
本体サイズ	200×81×40mm(カルコ収納時)
製品質量	194g



別売品  
品番 73286  
ホルダー ハンディ墨つぼ Pro-Jr. Plus用

## ⚠ 警告

- カルコの針が鋭利で危険です。つぼ糸を引っ張ってカルコを抜かないでください。
- 巻き取り時はカルコが飛んできて危険です。安全のため、保護メガネを着用してください。
- つぼ糸を巻き取る時は、ドラムを押さえてカルコが戻る速さを調節しながら安全に巻き取ってください。



## ⚠ 注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- ほつれた糸や切れかかった糸を使用すると、作動不良の原因になります。つぼ糸の傷んだ部分まで切り、カルコに取り付け直してください。また、糸交換の際はカルコ収納口のセーフティーリングに必ず通してください。
- 墨つぼ用の墨液以外は入れないでください。墨打ちができなくなります。
- ドラムを下にしてタンクフタの開閉はしないでください。余分な墨がドラム内に漏れて故障の原因になります。
- 墨液を入れ過ぎないでください。漏れの原因になります。入れすぎた場合は、タンクフタを開けて布などに染み込ませてください。
- タンクフタがカチッと鳴るまで完全に閉めてください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

輸入発元  
シンワ測定株式会社  
蒸物流センター  
〒959-1276  
新潟県燕市小池3481  
製造元:東和測定(株)海陽公司  
URL: <https://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ  
シンワ お客様相談室  
0120-666899

受付時間(土日祝日除く)  
AM8:30~PM5:00  
MADE IN CHINA