


品番 77296

ロッドテープ ガラス繊維製 10m 巾120mm クリアパック JIS

180°回転金具仕様



テープ:ガラス繊維を芯材に塩化ビニル被覆。



0基点

※長さの許容差 $\pm(1.2+0.8L)$ mm

端面を基点とする場合 $\pm\{(1.2+0.8L)+0.4\}$ mm

Lは測定長をメートルで表した数値

警告

- 先端金具は金属製です。電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。
- 高所から垂らして使用する場合は、下の安全を確かめてから使用してください。

注意

◎ケガ防止の為に
作業の際は、



ヘルメット



保護メガネ



安全靴



手袋

を使用すること

- 用途以外には使用しないでください。
- 落下などによる強い衝撃を与えないでください。破損、変形します。
- 汚れた場合は水洗い、または柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの揮発油やアルコール類で拭かないでください。
- 保管の際は、汚れをよく落とした後、末端より丸めて保管してください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

仕様

標準張力	50N
材質	テープ:ガラス繊維、塩化ビニル樹脂 金具:鉄
テープ厚さ	0.65mm

お問い合わせ

シンワ お客様相談室
0120-666899

受付時間(土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00
シンワ測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>
MADE IN JAPAN

2022/06/01現在